

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ESMALTE SEMI-BRILHANTE BASE D'ÁGUA METRÓPOLE

Esmalte a base de água, fácil aplicação, ótimo alastramento, aderência em multisuperfícies, baixo odor, lavável, acabamento liso e não utiliza aguarrás para diluir. Indicado para área interna e externa.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície

Madeira:

- Repintura: Lixar a superfície até eliminar o brilho, nivelar imperfeições e realizar a pintura.
- Com graxa ou gordura: Limpar com sabão ou detergente neutro. Aguardar a secagem e realizar a pintura.
- Mofada: Limpar com solução de proporção 1:1 de água sanitária com água limpa. Aguardar a secagem e realizar a pintura

Metálicas Oxidadas: Remover toda a ferrugem com lixa ou escova de aço; aplicar 2 demãos de Zarcão, e depois de seco, lixar e realizar a pintura.

Metálicas Novas: Lixar, limpar e aplicar 2 demãos de Zarcão, lixar e realizar a pintura.

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir até 15% de água limpa e mexer até a perfeita diluição. Aplicar mínimo de 3 demãos

TEMPO DE SECAGEM:

24 horas ao toque e final 30 dias. 4 horas entre demãos

APLICAÇÃO:

São indicados para aplicação: rolos de lã de pelo baixo, espuma ou pistola. Para área pequenas, pincel com cerdas macias.

RENDIMENTO:

O seu rendimento é de até 75m²/3,6litros por demão.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Produto não indicado para reparos de manchamento em gessos.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA!

TEL: 031 25237771