

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

FUNDO PREPARADOR DE PAREDE

INDICAÇÃO

Indicado para uso externo e interno, o Fundo Preparador sela superfícies porosas. É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas calcinadas, paredes caiadas, gesso e cimento-amianto. Corrige Problemas como desagregamento, eflorescência e saponificação. Proporciona uma melhor preparação da superfície a ser pintada.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachaduras, umidades e trincas deverão ser sanadas. Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE após 28 dias de cura do mesmo, aplicando antes da tinta o Selador Acrílico Metrópole e/ou Fundo Preparador de Parede Metrópole.

ATENÇÃO: Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada ou descascando, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço e lixa, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área para retirar todo o pó, passar pano úmido e aguardar a superfície secar. Em seguida, aplicar 01 demão do FUNDO PREPARADO DE PAREDE METRÓPOLE e enfim, efetuar o procedimento normal de pintura.

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir até 15% de água limpa e mexer até a perfeita diluição. Aplicar apenas 1 (uma) demão

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado 24 horas.

APLICAÇÃO:

São indicados para aplicação: rolos de lã e trinchas.

RENDIMENTO:

O seu rendimento é de até 250m²/18litros por demão.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.



Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Produto não indicado para aplicar sobre Massa corrida, Massa acrílica e Gesso.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA!

TEL: 031 25237771