

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

METRÓPOLE IMPERMEABILIZANTE PARA LAJE

INDICAÇÃO:

METRÓPOLE IMPERMEABILIZANTE PARA LAJE é uma manta líquida, de base acrílica elastomérica e aplicação a frio sem emendas. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Copolímero acrílico em dispersão aquosa e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura, mofo e rachaduras de proporção estrutural.

É imprescindível que a laje esteja com caimento afim de não reter água (poça de água).

Importante não deixar quina viva (Fazer meia cana antes da aplicação do impermeabilizante para laje)

Se houver trincas e/ou fissuras, deverá ser realizado tratamento especial antes da aplicação do produto.

DILUIÇÃO:

O recomendado é que após a perfeita limpeza da área a ser aplicada e homogeneização do produto, diluir **SOMENTE** a 1º demão com até 10% de água limpa para que haja perfeita aderência na superfície, após isso aplicar as próximas demãos do produto sem diluição no intervalo de 6 horas de cada aplicação (mínimo de 3 demãos) observando que a espessura mínima é de 1,2mm.

TEMPO DE SECAGEM / APLICAÇÃO / LIMPEZA

30 dias final

Trincha, Rolo ou Vassoura de cerdas macias.

RENDIMENTO:

1,2 kg por m² - Aplicar mínimo de 3 demãos. Observar a espessura mínima de 1,20 milímetros.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.



Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA.

TEL: 031 25237771