

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

MASSA NIVELADORA/REGULARIZADORA METRÓPOLE

INDICAÇÃO:

Indicada para corrigir algumas imperfeições, podendo ser aplicada em superfícies externas e internas de reboco, tijolo cerâmico, concreto aparente.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina Acrílica, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE após 30 dias de cura do mesmo, aplicando antes da tinta o Selador Acrílico Metrôpole e/ou Fundo Preparador de Parede Metrôpole.

ATENÇÃO: Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área, passar pano úmido e aguardar a superfície secar.

DILUIÇÃO:

Não é necessário diluir. Pronta para uso.

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo mínimo de 4 horas entre demãos e final de 48 horas para iniciar a aplicação da tinta de acabamento.

APLICAÇÃO:

É indicado Desempenadeira ou espátula de aço.

Para garantir aderência da tinta de acabamento sobre a Massa Regularizadora, é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar um pano úmido e aguardar 30 minutos para aplicação da tinta.

RENDIMENTO:

A MASSA REGULARIZADORA tem rendimento médio de 1,5 a 2kg por m²/demão, dependendo das condições da parede e do aplicador. O consumo varia de acordo com o substrato e as imperfeições a serem regularizadas ou niveladas.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Até 7 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento da Massa regularizadora.

A MASSA REGULARIZADORA METRÓPOLE deve ser utilizada para regularizar imperfeições leves. Não corrige nivelamento do reboco.

Não é recomendado seu uso para imperfeições profundas, como por exemplo, buracos/furos profundos na superfície.

O produto não deve ser utilizado como acabamento final, ou seja, após a aplicação e secagem, deve-se aplicar o acabamento desejado em um período de até 90 dias.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA.

TEL: 031 25237771