

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

MASSA TIRA TRINCA METRÓPOLE

INDICAÇÃO: Auxilia no reparo de **trincas** e fissuras de reboco com menos de cinco milímetros de profundidade, impedindo o reaparecimento da **trinca**. Flexível e fácil de ser aplicada, ela pode ser utilizada em paredes, forros com massa corrida ou gesso e paredes de gesso acartonado (drywall).

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina Acrílica elastomérica, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo.

DILUIÇÃO:

Não é necessário diluir. Pronta para uso.

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo mínimo de 4 horas entre demãos e final de 48 horas para iniciar a aplicação da tinta de acabamento.

APLICAÇÃO:

É indicado Desempenadeira ou espátula de aço. Escarear a parede em toda extensão da trinca na largura de 10 cm e profundidade de 3 a 5mm.

Remover a poeira com pano úmido, aplicar a primeira demão do produto e deixar secar por 4 horas.

Para maior eficiência do produto, aplicar a tela de poliéster sobre toda extensão da trinca. Aplicar segunda demão de massa tira trinca, aguardar secar.

Para garantir aderência da tinta de acabamento sobre a MASSA TIRA TRINCA, é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar um pano úmido e aguardar 30 minutos para aplicação da tinta.

RENDIMENTO:

O consumo varia de acordo com o substrato e as imperfeições a serem regularizadas.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Até 7 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento da Massa Tira Trinca.

A MASSA TITA TRINCA METRÓPOLE deve ser utilizada para regularizar trincas leves.

Não é recomendado seu uso para imperfeições profundas, como por exemplo, buracos e furos profundos na superfície.

O produto vem pronto para o uso.

O produto não deve ser utilizado como acabamento final, ou seja, após a aplicação e secagem, deve-se aplicar o acabamento desejado em um período de até 90 dias.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA.

TEL: 031 25237771