

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

SELADOR ACRÍLICO METRÓPOLE

INDICAÇÃO

O SELADOR ACRÍLICO METRÓPOLE é um fundo branco fosco, especialmente desenvolvido para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas, externas e internas, de reboco, concreto. De excelente rendimento, grande aderência e rápida secagem uniformizam a absorção da superfície e aumenta o rendimento da tinta. Devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato, proporcionando maior rendimento dos produtos de acabamento.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachaduras, umidades e trincas deverão ser sanadas. Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE após 30 dias de cura do mesmo, aplicando antes da tinta o Selador Acrílico Metrôpole.

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir com até 10% de água limpa e mexer até a perfeita homogeneização. Aplicar apenas 1 (uma) demão.

TEMPO DE SECAGEM:

24 horas.

APLICAÇÃO:

São indicados para aplicação: rolos de lã de pelo baixo e trinchas.

RENDIMENTO:

O rendimento por barrica de 18 litros é de até 150 m² por demão.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Produto não indicado para aplicar sobre Massa corrida, Massa acrílica e Gesso.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA.

TEL: 03125237771