

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

METRÓPOLE SELADOR IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE

INDICAÇÃO:

O Selador Impermeabilizante é um produto indicado para quem quer proteger paredes externas de casas, prédios e muros de chuva. Sua película flexível e impermeável de fora para dentro, impede a entrada de água de chuva, além de aumentar a durabilidade e o rendimento da tinta.

OBS: Não indicado para impermeabilização de úmida ascendente. Não aplicar internamente!

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica elastomérica em dispersão aquosa.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE após 30 dias de cura do mesmo, aplicando antes da tinta o SELADOR IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE METRÓPOLE.

DILUIÇÃO:

O recomendado é que após a perfeita limpeza da área a ser aplicada e homogeneização do produto, diluir com até 15% de água limpa. Aplicar mínimo de 3 demãos com intervalo de 4 horas entre cada demão.

TEMPO DE SECAGEM / APLICAÇÃO / LIMPEZA

Secagem final – 7 dias

Rolos de lã

RENDIMENTO:

O rendimento por barrica de 18L é de até 150 m² por demão.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA.

TEL: 03125237771