

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

SELAGESSO METRÓPOLE

INDICAÇÃO

METRÓPOLE SELAGESSO é um fundo branco, especialmente desenvolvido para selar gesso, preparando a superfície para aplicação da MASSA CORRIDA e/ou de TINTAS DE ACABAMENTO. Este produto é de excelente desempenho, proporcionando uniformização da absorção e rendimento da tinta na superfície.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Emulsão acrílica, coalescentes, microbicidas, outros aditivos e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachaduras, umidades e trincas deverão ser sanadas. Caso a superfície de gesso apresente pontos amarelados, é necessário aplicar uma demão de esmalte base solvente para isolar a superfície e o mesmo não ser transferido para a tinta.

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir até 20% de água limpa e mexer até a perfeita homogeneização. Aplicar apenas 1 (uma) demão

APLICAÇÃO:

São indicados para aplicação: rolos de lã de pelo baixo e trinchas. Após 4 horas deve-se iniciar a aplicação da tinta de acabamento.

RENDIMENTO:

O rendimento por barrica de 18 litros é de até 300 m² por demão

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA

TEL: 031 25237771