

MANUAL DE UTILIZA  O

TINTA AT300 MINASCRIIL

INDICA  O:

A TINTA AT300 MINASCRIIL   uma tinta   base de resina acr lica, com boa cobertura, rendimento e durabilidade.

Indicada para pinturas internas, podendo ser aplicada sobre massa corrida, reboco, fibrocimento, concreto e demais superf cies, desde que devidamente preparadas.

COMPOSI  O QU MICA:

Resina acr lica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alif ticos, glic is e tensoativos etoxilados e carboxilados.

PREPARA  O DA SUPERF CIE:

A superf cie deve est  firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltra  es de rachaduras, umidades e trincas dever o ser sanadas.

Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE ap s 28 dias de cura do mesmo, aplicando antes da tinta o Selador Acr lico Minascril e/ou Fundo Preparador de Parede Metr pole.

OBS: Em topo de muro/fachada deve ser usado o "chap u de muro" ou rufo com pingadeira para evitar infiltra  es, manchamento e/ou deslocamento do produto.

DILUI  O:

Depois de perfeita homogeneiza  o do produto, diluir a quantidade a ser utilizada com at  20% de  gua limpa e mexer at  obter a perfeita homogeneiza  o novamente. Aplicar m nimo de 2 dem os com intervalos m nimos de 4 horas.

TEMPO DE SECAGEM:

  indicado um tempo m nimo de 4 horas e final de 30 dias.

APLICA  O:

  indicado rolo de l  de pelo baixo, Trincha e Pistola.

Recomenda-se efetuar os recortes antes de aplicar o produto na superf cie.

RENDIMENTO:

A TINTA AT300 MINASCRIIL rende at  300m /18L por dem o, dependendo do substrato a ser aplicado.

RECOMENDA  ES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com  gua em abund ncia. Se houver irrita  o da pele, altera  o das vias respirat rias ou ingest o, n o provocar v mito e procurar imediatamente aux lio m dico. Manter a embalagem fora do alcance das crian as e animais, fechados ap s o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA!

TEL: 031 25237771