

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

TINTA DIRETO NO GESSO METRÓPOLE

INDICAÇÃO

METRÓPOLE TINTA DIRETO NO GESSO é um produto desenvolvido para aplicação sobre o gesso sem precisar de fundo. Tem boa cobertura, rendimento e fácil retoque. Possui acabamento fosco e está disponível somente na cor Branca.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, microbicidas, outros aditivos e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachaduras, umidades e trincas deverão ser sanadas. (Caso o gesso apresente cores amareladas, deve-se aplicar primeiramente, 1 demão de Esmalte Acetinado Fosco, afim de isolar esse amarelamento).

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir até 20% de água limpa e mexer até a perfeita diluição. Aplicar mínimo de 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo entre demãos de 4 horas e final de 30 dias.

APLICAÇÃO:

São indicados para aplicação: rolos de lã de pelo baixo e trinchas.

RENDIMENTO:

O seu rendimento é de até 300m²/18litros por demão.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA!

TEL: 031 25237771