

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

TINTA AT500 LINHA LAVÁVEL

A TINTA AT500 METRÓPOLE é uma tinta à base de resina acrílica, com alto poder de cobertura, rendimento e durabilidade. Indicada para pinturas internas e externas, podendo ser aplicada sobre massa corrida, reboco, fibrocimento, concreto, desde que devidamente preparadas. Tinta lavável após 30 dias de cura da película. Produto com antimofo e baixíssimo odor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachaduras, umidades e trincas deverão ser sanadas. Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE após 30 dias de cura do mesmo, aplicando antes da tinta o Selador Acrílico Metrópole e/ou Fundo Preparador de Parede Metrópole, sendo que pinturas antigas (calcinadas) deverá ser aplicado o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE METRÓPOLE.

OBS: Em topo de muro/fachada deve ser usado o “chapéu de muro” ou rufo com pingadeira para evitar infiltrações, manchamento e/ou deslocamento do produto.

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir a quantidade a ser utilizada com até 50% de água limpa e mexer até obter a perfeita homogeneização novamente.

Aplicar mínimo de 2 demãos para cores claras e mínimo de 3 demãos para cores escuras, com intervalos de no mínimo 4 horas entre demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo mínimo de 4 horas entre demãos e secagem final de 30 dias.

OBS: Somente lavar após 30 dias.

APLICAÇÃO:

É indicado rolo de lã de pelo baixo, Trincha e Pistola. Efetuar primeiramente os recortes antes de aplicar o produto na superfície.

RENDIMENTO:

01 barrica da TINTA AT500 METRÓPOLE rende até 500m² por demão, dependendo do substrato a ser pintado.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento.

IMPORTANTE:

Caso ocorra contato com respingos de água ou chuva antes dos 30 dias de cura, poderá ocorrer manchamento por extração de solúveis.

Recomenda-se jogar água limpa em abundância imediatamente após contato com a chuva e/ou respingos em toda a superfície, afim de eliminar qualquer escorrimento por extração de solúveis.

Se a pintura continuar apresentando leves manchamento, é recomendável uma nova demão de tinta.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA!

TEL: 03125237771