

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

TINTA PARA PISO METRÓPOLE

É uma tinta de alta qualidade, formulada especialmente para pintura, proteção e embelezamento de pisos.

Proporciona alto poder de aderência nos mais diversos tipos de substratos: garagens, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas cimentadas. Além disso, possui acabamento fosco, bom rendimento e ótima cobertura.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Não se deve aplicar selador acrílico antes da pintura de piso, aplicar somente a tinta de piso diretamente no substrato. Para pisos cimentados queimados (lisos) deve-se aplicar uma solução de 1:1 de água limpa com ácido muriático, afim de abrir os poros do piso e deixar agir por 3 horas. Enxaguar totalmente o substrato e aguardar a secagem total do piso. Somente após feito esse procedimento, prosseguir com a pintura.

DILUIÇÃO:

Depois de perfeita homogeneização do produto, diluir a quantidade a ser utilizada com até 20% de água limpa e mexer até obter a perfeita homogeneização novamente.

Aplicar mínimo de 3 demãos, com intervalos de no mínimo 4 horas entre demãos.

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo mínimo de 4 horas entre demãos e secagem final de 30 dias. Não usar o piso para tráfego antes de 07 dias após a pintura.

APLICAÇÃO:

É indicado rolo de lã de pelo baixo, Trincha e Pistola.

RENDIMENTO:

01 barrica da TINTA PARA PISO METRÓPOLE rende até 300m² por demão, dependendo do substrato a ser pintado e da diluição.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento.

IMPORTANTE:

Caso ocorra contato com respingos de água ou chuva antes dos 30 dias de cura, poderá ocorrer manchamento por extração de solúveis.

Recomenda-se jogar água limpa em abundância imediatamente após contato com a chuva e/ou respingos em toda a superfície, afim de eliminar qualquer escorrimento por extração de solúveis.

Se a pintura continuar apresentando leves manchamento, é recomendável uma nova demão de tinta.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA!

TEL: 031 25237771